

1003660

sport

Audi AEB, AWT turbo engines

I-4cyl 1.8L 20v DOHC (DTH/DTH)



	Einlass	Auslass
Nockenwellen Daten:		
Ventilspiel Kurve	: hydro	hydro
Öffnung @ 0.1mm	: 239°	230°
Öffnung @ 1.0mm	: 210°	200°
Ventilhub	: 8.75mm	9.75mm
Nockenhub	:	
Spreizung	: 110°	108°
Öffnungswinkel 1.0mm	: -5° / 35°	28° / -8°
Ventilhub @ OT	: 0.50mm	0.30mm


Einbau Zubehör:

NW Räder :	:	:
Folger	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilspiel	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventil	: O.E.M.	: O.E.M.
Ventilkeile	: O.E.M.	: O.E.M.
Federteller	: O.E.M.	: O.E.M.
Untere Scheibe	: O.E.M.	: O.E.M.
Aussenfeder	: O.E.M.	: O.E.M.
Innenfeder	:	:

Einbaukraft / Länge	: 19kg @ 34.5mm	: 35kg @ 31.1mm
max. Kraft / Hub	: 51kg @ 10.0mm	: 65kg @ 10.0mm

BEMERKUNGEN :

In 225pk Motoren gibt es eine zusätzliche Scheibe von 0.6mm unter die Auslass Ventilfeeder wegen höherer Turbodruk. Die maximal zulässige Ventilerhebung ist dadurch eingeschränkt bis 9.4mm! Es ist in diesem Fall notwendig die Ventilfeeder Einbau an zu passen



BEMERKUNGEN :

- # - Stahl Nockenwellen
- geliefert mit **einstellbare Kettenräder** für optimierte Einstellung von Einlass NW